



# SUZUKI MOTORCYCLE





# GLADIUS **ABS**

## Get Your New Own Style

ファッショナブルで親しみやすく、  
優しさとスポーティーさが融合した  
新鮮なスタイリングを目指したネイキッドモデル  
「GLADIUS(グラティウス)ABS」。  
扱いやすさで評判の「SV650」のエンジンをベースに、  
中低回転域のトルクをアップさせ、  
スズキのVツインエンジンらしい走りが楽しめ、  
新しいスタイリッシュなライフスタイルを提案する。





# GLADIUS

## 極致流線 卓然超越

註：GLADIUS以簡潔、流線的造型及平易近人的操控性，贏得日本GOOD DESIGN大賞評審的肯定，獲得GOOD DESIGN大賞，代表的不只是品牌形象與產品價值，更是一種創新的時尚風格與生活態度。



水冷V型雙缸DOHC引擎



785mm低重心人體工學座墊



多功能LCD儀表板(時間、檔位、時速、里程)



ABS煞車系統



中置型多連桿單槍後避震器



高剛性編織式鋼管車架(Truss Frame)



デザインコンセプトである「エレガント&スポーティ」を具現化したトラスフレーム。そのデザインの美しさのみならず、しなりと剛性が絶妙にバランスし極めてニュートラルかつ軽快なハンドリングを生む。



藍/白 AJP



鐵灰/紅 AR4

| 規 格         | V-Strom 650 XT ABS                 | V-Strom 1000 ABS                   | GLADIUS 650 ABS                    | BOULEVARD M109R                    | BURGMAN Executive                    | GSX-S 1000/F ABS                   |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 引擎型式        | 水冷V型雙缸DOHC引擎                       | 水冷V型雙缸DOHC引擎                       | 水冷V型雙缸DOHC引擎                       | 水冷V型雙缸DOHC引擎                       | 水冷並列雙缸DOHC引擎                         | 水冷並列四缸DOHC引擎                       |
| 排 氣 量       | 645c.c                             | 1037c.c                            | 645c.c                             | 1783c.c                            | 638c.c                               | 999c.c                             |
| 缸徑 x 衝程     | 81.0 mm x 62.6 mm                  | 100 mm x 66 mm                     | 81.0 mm x 62.6 mm                  | 112.0 mm x 90.5 mm                 | 75.5 mm x 71.3 mm                    | 73.4 mm x 59 mm                    |
| 壓 縮 比       | 11.2 : 1                           | 11.3 : 1                           | 11.5 : 1                           | 10.5 : 1                           | 11.2 : 1                             | 12.2 : 1                           |
| 最大馬力        | 68.6 PS / 8800 rpm                 | 100 PS / 8000 rpm                  | 72 PS / 8400 rpm                   | 122 PS / 5800 rpm                  | 55 PS / 7000 rpm                     | 144 PS / 9500 rpm                  |
| 最大扭力        | 60 Nm / 6400 rpm                   | 103 Nm / 4000 rpm                  | 64 Nm / 6400 rpm                   | 160 Nm / 3200rpm                   | 62 Nm / 5000rpm                      | 106 Nm / 9500 rpm                  |
| 傳動系統        | 往復式6檔                              | 往復式6檔                              | 往復式6檔                              | 往復式5檔軸傳動                           | SECVT手自排電子變速系統                       | 往復式6檔                              |
| 輪胎尺寸        | (F) 110 / 80-19<br>(R) 150 / 70-17 | (F) 110 / 80-19<br>(R) 150 / 70-17 | (F) 120 / 70-17<br>(R) 160 / 60-17 | (F) 130 / 70-18<br>(R) 240 / 40-18 | (F) 120 / 70-15<br>(R) 160 / 60-14   | (F) 120 / 70-17<br>(R) 190 / 50-17 |
| 煞車型式 前<br>後 | 前雙碟配雙活塞卡鉗 搭配ABS<br>後單碟配單活塞卡鉗 搭配ABS | 前雙碟配四活塞卡鉗 搭配ABS<br>後單碟配單活塞卡鉗 搭配ABS | 前雙碟配雙活塞卡鉗 搭配ABS<br>後單碟配單活塞卡鉗 搭配ABS | 前雙碟配雙活塞卡鉗<br>後單碟配單活塞卡鉗             | 前雙浮動碟配雙活塞卡鉗 搭配ABS<br>後單碟配單活塞卡鉗 搭配ABS | 前雙碟配雙輻射卡鉗 搭配ABS<br>後單碟配單活塞卡鉗 搭配ABS |
| 長X寬X高       | 2290 x 835 x 1405 mm               | 2285 x 865 x 1410 mm               | 2130 x 760 x 1090 mm               | 2480 x 875 x 1130 mm               | 2265 x 810 x 1490 mm                 | 2115 x 795 x 1180 mm               |
| 軸距mm        | 1560 mm                            | 1555 mm                            | 1445 mm                            | 1710mm                             | 1585mm                               | 1460 mm                            |
| 最低離地高度      | 175 mm                             | 165 mm                             | 135 mm                             | 130 mm                             | 125 mm                               | 140 mm                             |
| 座位高度        | 835 mm                             | 850 mm                             | 785 mm                             | 705 mm                             | 760 mm                               | 810 mm                             |
| 裝備重量        | 215 kg                             | 228 kg                             | 205 kg                             | 347 kg                             | 277 kg                               | 214 kg/ 215 kg                     |
| 油箱容量        | 20L                                | 20L                                | 13.5L                              | 18.5L                              | 15L                                  | 17L                                |
| 產 地         | 日本                                 | 日本                                 | 日本                                 | 日本                                 | 日本                                   | 日本                                 |

#### 能源效率標示

| 車型                                           | 年耗油量  | 測試方法          | 定速耗油量      | 市區耗油量      | 測試值       | 排氣量等級             | 能源效率等級 |
|----------------------------------------------|-------|---------------|------------|------------|-----------|-------------------|--------|
| DL650XA V-Strom 650XT ABS 645c.c. M6 四行程 汽油  | 200公升 | 機器腳踏車燃料消耗量試驗法 | 40.02公升/公升 | 17.40公升/公升 | 22.5公升/公升 | 超過500c.c至750c.c   | 2      |
| DL1000A V-Strom 1000 ABS 1037c.c. M6 四行程 汽油  | 263公升 | 機器腳踏車燃料消耗量試驗法 | 32.11公升/公升 | 13.02公升/公升 | 17.1公升/公升 | 超過1000c.c至1400c.c | 3      |
| SFV650A GLADIUS ABS 645c.c. M6 四行程 汽油        | 205公升 | 機器腳踏車燃料消耗量試驗法 | 38.88公升/公升 | 17.00公升/公升 | 21.9公升/公升 | 超過500c.c至750c.c   | 2      |
| VZR1800 BOULEVARD M109R 1783c.c. M5 四行程 汽油   | 319公升 | 機器腳踏車燃料消耗量試驗法 | 29.83公升/公升 | 10.42公升/公升 | 14.1公升/公升 | 超過1400c.c         | 4      |
| AN650Z BURGMAN Executive 638c.c. CVT 四行程 汽油  | 236公升 | 機器腳踏車燃料消耗量試驗法 | 30.80公升/公升 | 15.23公升/公升 | 19.1公升/公升 | 超過500c.c至750c.c   | 3      |
| GSX-S1000FA GSX-S1000F ABS 999c.c. M6 四行程 汽油 | 268公升 | 機器腳踏車燃料消耗量試驗法 | 26.21公升/公升 | 15.52公升/公升 | 16.8公升/公升 | 超過750c.c至1000c.c  | 4      |
| GSX-S1000A GSX-S1000 ABS 999c.c. M6 四行程 汽油   | 268公升 | 機器腳踏車燃料消耗量試驗法 | 26.50公升/公升 | 15.51公升/公升 | 16.8公升/公升 | 超過750c.c至1000c.c  | 4      |



▲ 本車採用Data Dot微粒晶片防竊辨識碼



製 造：日本鈴木株式會社  
總代理：台鈴工業股份有限公司

f SUZUKI-Boys Room  
www.suzukimotor.com.tw

消費者服務專線：0800-268-808



不限里程 兩年保固



#### 日本重車專用機油

為讓您的愛車引擎發揮最佳性能，建議使用日本原廠重車專用機油。

經銷商服務中心

(規格、顏色、配備以買車為準) 2016年06月